

Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)

Graphical install

Install

Advanced options



Accessible dark contrast installer menu



Help

Install with speech synthesis



debian 13

Advanced options

Back.. <
Graphical expert install
Graphical rescue mode
Graphical automated install
Expert install
Rescue mode
Automated install
Speech-enabled advanced options >



debian 13

Debian installer main menu

Choose the next step in the install process:

Choose language

- Access the installer using a Braille display**
- Configure the speech synthesizer voice**
- Configure the keyboard**
- Detect and mount installation media**
- Load installer components from installation media**
- Change debconf priority**
- Check the integrity of installation media**
- Save debug logs**
- Execute a shell**
- Abort the installation**

Choix de la langue

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Chinese (Simplified)	-	中文(简体)
Chinese (Traditional)	-	中文(繁體)
Croatian	-	Hrvatski
Czech	-	Čeština
Danish	-	Dansk
Dutch	-	Nederlands
Dzongkha	-	ཇོངཀ་ལྷོ་སྐད་
English	-	English
Esperanto	-	Esperanto
Estonian	-	Eesti
Finnish	-	Suomi
French	-	Français
Galician	-	Galego
Georgian	-	ქართული
German	-	Deutsch
Greek	-	Ελληνικά
Gujarati	-	ગુજરાતી
Hebrew	-	עברית
Hindi	-	हिन्दी
Hungarian	-	Magyar
Icelandic	-	Íslenska
Indonesian	-	Bahasa Indonesia
Irish	-	Gaeilge
Italian	-	Italiano

Screenshot

Go Back

Continue

Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

Belgique

Canada

France

Luxembourg

Suisse

Autre

Choix des paramètres régionaux (« locales »)

Suite aux choix précédents, les paramètres régionaux (« locale ») par défaut du système installé seront « fr_FR.UTF-8 ».

Si vous souhaitez choisir une autre valeur par défaut ou disposer d'autres jeux de paramètres régionaux, vous pouvez en choisir des supplémentaires à installer. Dans le doute, il est conseillé de laisser les réglages par défaut.

Paramètres régionaux supplémentaires :

- ☐ fr_BE
- ☐ fr_BE@euro
- ☐ fr_CA.UTF-8
- ☐ fr_CA
- ☐ fr_CH.UTF-8
- ☐ fr_CH
- ☒ fr_FR
- ☒ fr_FR@euro
- ☐ fr_LU.UTF-8
- ☐ fr_LU
- ☐ fr_LU@euro
- ☐ fur_IT
- ☐ fy_NL
- ☐ fy_DE
- ☐ ga_IE.UTF-8
- ☐ ga_IE
- ☐ ga_IE@euro
- ☐ gbm_IN
- ☐ gd_GB.UTF-8
- ☐ gd_GB
- ☐ gez_ER
- ☐ gez_ER@abegede
- ☐gez_ET

Choix des paramètres régionaux (« locales »)

Veillez choisir les paramètres régionaux par défaut du système à installer.

Paramètres régionaux (« locale ») du système :

fr_FR.UTF-8

fr_FR

fr_FR@euro

Menu principal du programme d'installation Debian

Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Accès à l'installateur avec une plage braille

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Interrompre l'installation

Configurer le clavier*Disposition de clavier à utiliser :*

Catalan
Chinois
Croate
Tchèque
Danois
Néerlandais
Dvorak
Dzongkha
Espéranto
Estonien
Éthiopien
Finnois
Français
Géorgien
Allemand
Grec
Gujarati
Gourmoukhi
Hébreu
Hindi
Hongrois
Islandais
Irlandais
Italien
Japonais

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

Menu principal du programme d'installation Debian

Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Accès à l'installateur avec une plage braille

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Interrompre l'installation

Détection et montage du support d'installation

Voici la liste des modules du noyau Linux qui correspondent au matériel. Si vous savez que certains sont inutiles ou peuvent provoquer des difficultés, vous pouvez choisir de ne pas les charger. Dans le doute, vous devriez les laisser tous sélectionnés.

Modules à charger :

☒ **usb-storage (USB storage)**

Détection et montage du support d'installation



Support d'installation détecté

La détection automatique du support d'installation s'est bien déroulée. Un lecteur a été identifié et ce lecteur contient Debian GNU/Linux 13.1.0 "Trixie" - Official amd64 NETINST with firmware 20250906-10:22. Vous pouvez poursuivre l'installation.

Menu principal du programme d'installation Debian

Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Accès à l'installateur avec une plage braille

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Interrompre l'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Tous les composants indispensables à l'installation seront chargés automatiquement et ne sont pas affichés ici. D'autres composants de priorité plus faible sont proposés ici. Ils ne sont probablement pas nécessaires, mais ils peuvent être intéressants pour certains utilisateurs.

Veuillez noter que si vous choisissez un composant qui nécessite d'autres composants, ceux-ci seront également chargés.

Composants d'installation à charger :

- ☐ choose-mirror: Choose mirror to install from (menu item)
- ☐ crypto-dm-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: devicemapper crypto module
- ☐ driver-injection-disk-detect: Detect OEM driver injection disks
- ☐ f2fs-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: f2fs filesystem support
- ☐ fdisk-udeb: Manually partition a hard drive (fdisk)
- ☐ load-media: Load installer components from removable media
- ☐ lowmem: free memory for lowmem install
- ☐ mbr-udeb: Master Boot Record for IBM-PC compatible computers
- ☐ multipath-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: Multipath support
- ☐ nbd-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: Network Block Device modules
- ☒ network-console: Continue installation remotely using SSH
- ☐ openssh-client-udeb: secure shell client for the Debian installer
- ☐ parted-udeb: Manually partition a hard drive (parted)
- ☐ ppp-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: PPP drivers
- ☐ ppp-udeb: Point-to-Point Protocol (PPP) - package for Debian Installer
- ☐ rescue-mode: mount requested partition and start a rescue shell
- ☐ scsi-nic-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: SCSI drivers for converged NICs
- ☐ squashfs-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: squashfs modules
- ☐ udf-modules-6.12.43+deb13-amd64-di: UDF modules

Menu principal du programme d'installation Debian

Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Accès à l'installateur avec une plage braille

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Détecter le matériel réseau

Configurer le réseau

Poursuivre l'installation à distance par SSH

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Configurer l'horloge

Détecter les disques

Partitionner les disques

Installer le système de base

Configurer l'outil de gestion des paquets

Choisir et installer des logiciels

Installer le programme de démarrage GRUB

Continuer sans programme de démarrage

Terminer l'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Éjecter le CD du lecteur

Interrompre l'installation

Menu principal du programme d'installation Debian

Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Accès à l'installateur avec une plage braille

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Détecter le matériel réseau

Configurer le réseau

Poursuivre l'installation à distance par SSH

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Configurer l'horloge

Détecter les disques

Partitionner les disques

Installer le système de base

Configurer l'outil de gestion des paquets

Choisir et installer des logiciels

Installer le programme de démarrage GRUB

Continuer sans programme de démarrage

Terminer l'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Éjecter le CD du lecteur

Interrompre l'installation

Configurer le réseau

Pour configurer le réseau, on peut fournir soi-même toutes les informations ou utiliser DHCP (ou différentes méthodes propres à IPv6) pour déterminer automatiquement les réglages réseau. Si vous choisissez la configuration automatique et que le programme d'installation ne réussit pas à configurer correctement le réseau, vous aurez la possibilité d'effectuer une configuration manuelle.

Faut-il configurer le réseau automatiquement ?

☒ **Non**

☐ Oui

Configurer le réseau

L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :

- * quatre nombres séparés par des points (IPv4) ;
- * des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère « deux-points » (IPv6).

Il est également possible d'ajouter un masque de sous-réseau au format CIDR (par exemple « /24 »).

Si vous ne savez pas quoi indiquer, veuillez consulter l'administrateur de votre réseau.

Adresse IP :

Configurer le réseau

Le masque-réseau sert à déterminer les machines locales du réseau. Si vous ne connaissez pas cette valeur, consultez votre administrateur. Le masque-réseau est une série de quatre nombres séparés par des points.

Valeur du masque-réseau :

Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur ; cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle :

Configurer le réseau

Les serveurs de noms servent à la recherche des noms d'hôtes sur le réseau. Veuillez donner leurs adresses IP (pas les noms des machines) ; vous pouvez inscrire au plus trois adresses, séparées par des espaces. N'utilisez pas de virgule. Le premier serveur indiqué sera interrogé en premier. Si vous ne voulez pas utiliser de serveur de noms, laissez ce champ vide.

Adresses des serveurs de noms :

Configurer le réseau

Paramètres réseau actuels :

interface = enp1s0
adresse IP = 192.168.1.249
masque-réseau = 255.255.255.0
passerelle = 192.168.1.254
point-à-point = <aucune>
serveurs de noms = 192.168.1.254

Les informations suivantes sont-elles correctes ?

☐ Non

☒ Oui

Configurer le réseau

Veuillez indiquer le délai maximal pour la détection de la présence du réseau.

Délai d'attente (en secondes) pour la détection du réseau :



Configurer le réseau

Veillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

Menu principal du programme d'installation Debian

Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Accès à l'installateur avec une plage braille

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Détecter le matériel réseau

Configurer le réseau

Poursuivre l'installation à distance par SSH

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Configurer l'horloge

Détecter les disques

Partitionner les disques

Installer le système de base

Configurer l'outil de gestion des paquets

Choisir et installer des logiciels

Installer le programme de démarrage GRUB

Continuer sans programme de démarrage

Terminer l'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Éjecter le CD du lecteur

Interrompre l'installation

Poursuivre l'installation à distance par SSH

Vous devez établir un mot de passe pour l'accès à distance au programme d'installation Debian. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès au programme d'installation peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner et ne devrait pas correspondre à un mot du dictionnaire, ou un mot pouvant vous être facilement associé (par exemple votre deuxième prénom).

Ce mot de passe n'est utilisé que par le programme d'installation Debian et sera supprimé lorsque vous aurez terminé l'installation.

Mot de passe d'installation à distance :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe d'installation, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Poursuivre l'installation à distance par SSH



Démarrez SSH

Pour continuer l'installation, veuillez utiliser un client SSH pour vous connecter avec l'identifiant « installer » à l'adresse 192.168.1.249 fe80::5054:ff:fe44:e1a8. Exemple :

```
ssh installer@192.168.1.249
```

L'empreinte de la clé d'hôte de ce serveur SSH est : SHA256:TsRSEtz/uqxpTJvolbNTJWET9ngud708m/orSCPfGmc

Veuillez vérifier soigneusement cette empreinte en la comparant avec celle qu'indiquera le client SSH.